



**Industrial  
Jabonera  
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.  
Avda. Camí Reial, 20-22  
08184 Palau-S i Plegamans.  
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42  
F. +34 93 864 33 52  
jabonera@industrialjabonera.com  
www.industrialjabonera.com

## FICHA TÉCNICA

# PROAGUA

## TRATAMIENTO DE AGUAS EN CIRCUITOS CERRADOS



### PROPIEDADES

**PROAGUA** es un producto específico para evitar las incrustaciones en circuitos cerrados de agua, como sistemas de refrigeración-calefacción, fuentes públicas, etc. Contiene aditivos anti-incrustantes, dispersantes y antioxidantes que evitan las incrustaciones en depósitos, válvulas, tuberías, etc.

### MODO DE EMPLEO

Tratamiento inicial: En función de la dureza del agua, dosificar inicialmente la cantidad suficiente de producto hasta dejar el nivel de dureza por debajo los 2-3<sup>º</sup>HF.

Mantenimiento: Dosificar, preferiblemente con un equipo de dosificación automática (con dosis proporcional a la cantidad de agua entrada) el producto suficiente para mantener el nivel de dureza inferior a los 2-3<sup>º</sup>HF mencionados.

La cantidad de producto a dosificar dependerá de la dureza inicial del agua y de las condiciones de la instalación (pérdidas y cantidad de agua aportada, tasa de evaporación, etc.).

Dosis orientativa: De 100 a 120 gramos de PROAGUA por grado de dureza y por cada 1000 litros. Se recomienda efectuar periódicamente una renovación total del agua y la limpieza del circuito.

### ADVERTENCIAS

Provoca lesiones oculares graves. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Irrita los ojos. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

### PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL

Revisión / Fecha: 7 / 2 de junio de 2015

- Fabricado en España -

