



**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

LIMPSOL M

LIMPIADOR DIELECTRICO CORRIENTE ALTERNA



PROPIEDADES

LIMPSOL-M es un limpiador dieléctrico de evaporación media. No deja residuos porque su evaporación es total. Presenta una rigidez eléctrica de hasta 30.000 voltios, no es explosivo y su inflamabilidad es escasa. No ataca a los componentes metálicos. **LIMPSOL-M**, se utiliza para la limpieza de generadores, alternadores, motores, transformadores, armarios eléctricos, sistemas de distribución, elementos mecánicos, etc.

MODO DE EMPLEO

Se emplea puro. Por pulverización, inmersión o brocha. Aplicar el **LIMPSOL-M**, disolver la suciedad y secar con chorro de aire. Evitar siempre que el motor, transformador, etc., esté conectado a la corriente, como norma de seguridad.

ADVERTENCIAS

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Se sospecha que provoca cáncer. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. NO provocar el vómito. Recoger el vertido. Guardar bajo llave. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Puede inflamarse fácilmente al usarlo. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91-562.04.20

EXCLUSIVO PARA USOS PROFESIONALES

Revisión / Fecha: 6 / 9 de octubre de 2014

- Fabricado en España -

