



Industrial
Jabonera
del Valles S.A.

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

DECAINOX

DECAPANTE SOLDADURAS INOXIDABLES



PROPIEDADES

DECAINOX es un producto altamente concentrado, especialmente indicado para la limpieza de juntas de soldaduras. Elimina el ensuciamiento producido por las soldaduras en acero inoxidable. Eficaz decalaminante. **DECAINOX** se utiliza en el ámbito de la metalurgia del acero inoxidable.

MODO DE EMPLEO

Se utiliza puro por medio de brocha o inmersión. Se limpia primero con un cepillo de puntas de hierro para eliminar las cascarillas producidas por las soldaduras. Posteriormente se aplica **DECAINOX** mediante brocha sobre la zona a limpiar dejando actuar durante unos minutos, se repite la operación varias veces hasta la limpieza total. Posteriormente se enjuaga con abundante agua.

Para aplicar en superficies verticales, añadir **ESPESANTE DECAINOX** al 1%, agitar, evitando salpicaduras, hasta homogeneizar y aplicar mediante brocha sobre la superficie a tratar.

ADVERTENCIAS

Mortal en contacto con la piel. Tóxico en caso de ingestión o inhalación. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Contiene: Acido fluorhídrico; Acido nítrico; Acido fosfórico.

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES

Revisión / Fecha: 6 / 15 de octubre de 2014

- Fabricado en España -

