

FICHA TÉCNICA

IMPRI-FIX

PRDV02800



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto:	IMPRI-FIX
Usos pertinentes:	Emulsión bituminosa catiónica para imprimación y sellado de asfaltos en caliente y en frío.
Datos del proveedor:	ASFALTO EN FRIO, S.L. P.I. "LA MUNTANYA" Parcelas 44 y 45 46293-BENEIXIDA (VALENCIA). Tel: 962976630 administracion@asfaltoenfrio.es
Teléfono de emergencia:	91 562 04 20 Instituto Nacional de Toxicología.

Características

IMPRI-FIX es una emulsión bituminosa catiónica, formulada a partir de un betún asfáltico puro emulsionado en agua con la ayuda de tensoactivos y ácido clorhídrico. Debido a su naturaleza catiónica, permite emplearla con áridos de distinta naturaleza, básicos o ácidos.

Aplicaciones

Debido a la adherencia que proporciona, la principal aplicación de **IMPRI-FIX** es el uso como puente de unión entre el soporte de hormigón o asfalto y la capa que se va a aplicar encima de asfalto en caliente o en frío.

También puede ser utilizado como sellador de capas de asfalto agotadas o disgregadas, reparando la superficie mediante el sellado de las mismas.

Ventajas

IMPRI-FIX es una emulsión catiónica, la cual puede ser empleada con áridos de distinta naturaleza, básicos o ácidos. Además, su aplicación es fácil y rápida.

Presentación y Almacenamiento

IMPRI-FIX se presenta en garrafas de 25 litros.

Debe almacenarse a una temperatura entre 5 y 40 °C, en su recipiente original, preservando el mismo del frío intenso y alejado de fuentes de calor. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados para evitar la formación de una película superficial debido a la evaporación de agua. El tiempo de vida útil del producto es de 6 meses desde su fabricación.

Puesta en obra

1. Remover el producto para homogeneizarlo antes de aplicar.
2. Aplicar con rodillo o brocha sobre la superficie a tratar con una dotación de 1 Kg/m².
3. Dejar secar entre 8 y 12 horas desde su aplicación.